

## Datenblatt OekoRona M

OekoRona		2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M
<b>Leistungsdaten</b>									
Max. Betriebskubikmeter pro Stunde	Bm <sup>3</sup> /h	1'600	2'100	2'800	3'500	4'200	4'900	5'600	6'300
Abscheidewirkung	%	70 - 80							
Reinigungszyklus	Bh	4 - 6							
Max. Abgastemperatur	°C	250							
<b>Platzbedarf</b>									
Serviceraum		- Frontseite: 1 m - Zugang zu allen Motoren gewährleistet							
Einbringbreite (pro Modul)	mm	710							
Abstand zu brennbaren Materialien	mm	240							
Gewicht	kg	900	1'200	1'500	1'800	2'100	2'400	2'700	3'000
<b>Kaminanschluss</b>									
Kaminanschluss rund	mm	304							
Max. Druckverlust	Pa	100 - 500 Pa (abhängig von Betriebsvolumenstrom, auf Anfrage genaue Berechnung möglich)							
<b>Elektrischer Anschluss</b>									
Stromanschluss		380 AC / 25 A							
Max. Leistungsaufnahme (Filterbetrieb ohne automatische Astragung und ohne Begleitheizung)	W	152.6	228.9	305.2	381.5	457.8	534.1	610.4	686.7
Max. Leistungsaufnahme der automatischen Austragung (0.25 kW) und Begleitheizung (1.245 kW)	kW	2.515	3.750	5.005	6.240	7.485	8.730	9.975	11.22
<b>Hochspannung</b>									
Max. Spannung Elektrode	V	60'000							
<b>Allgemeine Angaben</b>									
Schalldruckpegel	dB (A)	≤ 70							
Isolation (Steinwolle)	mm	50							
Material		Edelstahl 1.4401							
Max. Temperatur Kesselraum	°C	40							