

12 Datenblatt OekoALTop

OekoALTop	Typ	100	150	200	250	300
Feuerleistung max.	kW	100	150	200	250	300
Kaminanschluss (Durchmesser)	mm	200	300			
Reinigung						
Wasserbedarf für die Abreinigung	l/Betriebst.	17.5	20	22.5	25	27.5
Gewicht						
Gewicht mit Elektrode, Schüttung, Anschluss Wasser, Steuerung	kg	110	170	185	210	225
Platzbedarf Service						
Serviceraum vor der Elektrodenöffnung	mm	~600	~800	~800	~1400	~1400
Serviceraum OekoALTop-Deckel bis zur Decke	mm	min. 200				
Serviceraum bei der seitliche Öffnung mit der Düse (Reinigung der Elektrode)	mm	min. 600				
Dimensionen		Siehe Abmessungen				
Temperatur						
Max. Temperatur (Isolator in Teflon)	°C	250				
Anschluss Wasser						
Druck Frischwasser	bar	3				
Anschluss Frischwasser	R	¾"				
Anschluss Abwasser	DN	50				
Max. Härtegrad	fH°	Max. 20				
Bypass		integriert				
Leistung Pumpe Abwasser (wenn Pumpe nötig)						
Min. Leistung	l/min	50				
Stromleistung und Hochspannung						
Max. Leistung Hochspannungsmodul	W	30				
Max. Spannung Elektrode	V	30'000				
Stromanschluss		230 A/C 13 A				
Druckverlust	Pa	10				
Isolation Dämmwolle	mm	30				
Abstand zu brennbaren Materialien	mm	240				
Lärm (leiser als der Kessel)						
Ionisierung		nicht hörbar				
Reinigung durch Wasser		Wassersprühen und -ablauf leicht hörbar				
Abscheidewirkung	%	70-80				